# 扳机镜头系列

## 1/2.5 “靶面

| 型号 | 分辨率 | 靶面尺寸 | 接口 | 焦距 | F 值 | 后截距 | 视场角 (DXVXH) | 畸变 | 工作距离 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZURE-IR0818B3M | 3MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 8.0mm | 1.8 | 5.6mm | 55°(D) | -14% | 0.2m~∞ | ¢ 14 × 17.5mm |
| AZURE-IR02524B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 2.5mm | 2.4 | 4.98mm | 166°×98.8°×132° | <-83% | 0.1m~∞ | ¢ 14 × 22.2mm |
| AZURE-IR02916B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 2.9mm | 1.6 | 5.1mm | 152°×86.5°×117.5° | <-63% | 0.1m~∞ | ¢ 17 × 25.3mm |
| AZURE-IR02920B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 2.9mm | 2.0 | 5.08mm | 154°×72.5°×98° | <-71% | 0.1m~∞ | ¢ 14 × 25.21mm |
| AZURE-IR03618B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 3.6mm | 1.8 | 7.0mm | 132°×69.8°×96.4° | <-56% | - | ¢ 14 × 17.65mm |
| AZURE-IR0618B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 6.0mm | 2.25 | 9.58mm | 75°(D) | <-21.2% | - | ¢ 14 × 19.1mm |
| AZURE-IR0818B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 8.0mm | 1.8 | 7.8mm | 56°(D) | <-7% | - | ¢ 14 × 19.09mm |
| AZURE-IR1218B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 12mm | 1.8 | 8.3mm | 34.6°×21.5°×27.4° | <-4% | - | ¢ 14 × 20.1mm |
| AZURE-IR04130B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 4.14mm | 3.0 | 5.25mm | 82°(D) | <0.16% | - | ¢ 14 × 19.8mm |
| AZURE-IR03040B5M | 5MP | 1/2.5" | M12 × 0.5 | 3.0mm | 4.0 | 3.5mm | 102°(D) | <1% | - | ¢ 14 × 20.9mm |




福建浩蓝光电有限公司
地址: 福建省福州市高新区海西科技园创新园15号楼
电话： +86-0591-83850581　公司官网：http//www.azurephotonics.com